

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

číslo: 07/13

vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **IZOBAN**
- 2) Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: datum výroby (číslo šarže) uvedeno na obalu výrobku
- 3) Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: Syntetická nátěrová hmota pro povrchovou úpravu na ochranu betonu v budovách a inženýrských konstrukcích s použitím – ochrana proti vniku látek.
Další použití: nátěry savých materiálů a kovových předmětů opatřených základním antikoročním nátěrem
- 4) Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: Detecha, chemické výrobní družstvo
Husovo náměstí 1208
549 01 Nové Město nad Metují
Česká republika
- 5) Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: Nevztahuje se
- 6) Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: systém 2+
- 7) V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Bratislava, Slovenská republika, Notifikovaná osoba č. 1301
provedl certifikaci řízení výroby podle systému 2+ a vydal Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1301–CPD–0203 dne 08.06.2006 (v souladu se směrnicí Rady č. 89/106/EHS)
- 8) V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: Nevztahuje se

9) Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Přilnavost mřížkovou zkouškou	$\leq \text{GT } 2$	EN 1504-2: 2004
Propustnost CO_2	$s_D > 50 \text{ m}$	
Propustnost pro vodní páru	třída I: $s_D < 5 \text{ m}$	
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Soudržnost odtrhovou zkouškou	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	
Odolnost vůči teplotnímu šoku – zmrazovací a rozmrazovací cykly bez působení rozmrazovacích solí	Po zkoušce bez tvorby bublin, trhlin a odlupování Odtrhová zkouška: $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	
Chemická odolnost	bazénová voda, 50 % vodný roztok detergentu Po 30 dnech bez viditelných změn	
Reakce na oheň	třída F	
Nebezpečné látky	Shoda s čl. 5.3	

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: Nevztahuje se

10) Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Božena Voborníková
předseda představenstva

V Novém Městě nad Metují dne 05. 01. 2015
Aktualizace č. 1

Seznam příloh

- Příloha č. 1 Certifikát vnitropodnikové kontroly č. 1301–CPD–0203
- Příloha č. 2 Bezpečnostní list
- Příloha č. 3 Vzory značky shody

Příloha č. 1 k Prohlášení o vlastnostech č. 07/13

TSUG TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava

ES CERTIFIKÁT VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY

1301 – CPD – 0203

V súlade so smernicou Rady č. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o zblížovaní právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov (Smernica o stavebných výrobkoch - CPD), v znení smernice Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

Náterové látky na ochranu povrchu betónu
typy: IZOBAN, EKOBAN, ALUNA

charakterizované ako
povrchová úprava na ochranu betónu – ochrana proti vniknutiu látok (1.3) podľa EN 1504-2

typ: ESTEDIEN EK 90

charakterizovaný ako
povrchová úprava na ochranu betónu – ochrana proti vniknutiu látok (1.3) a odolnosť proti chemikáliám (6.1) podľa EN 1504-2

typ: EPOXYBAN

charakterizovaný ako
povrchová úprava na ochranu betónu – ochrana proti vniknutiu látok (1.3), odolnosť proti fyzikálnym vplyvom (5.1) a odolnosť proti chemikáliám (6.1) podľa EN 1504-2

so zamýšľaným použitím v budovách a inžinierskych konštrukciách.

uvádzaný na trh výrobcom
DETECHA chemické výrobní družstvo
Husovo náměstí 1208, 549 01 Nové Město nad Metují
Česká republika

a vyrábaný vo výrobní
Husovo náměstí 1208, 549 01 Nové Město nad Metují

je výrobcom podrobený počiatočným skúškam typu, vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a notifikovaná osoba č.

1301 - Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
vykonala počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly výrobku uvedené v prílohe ZA normy

EN 1504-2: 2004

sa uplatnili.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 8. júna 2006, ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenou harmonizovanou technickou špecifikáciou, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontrole významne nezmenia.

Bratislava 15. júna 2010

035721

TSUG
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Notifikovaná osoba 1301

Ing. Daša Kozáková
vedúca notifikovanej osoby 1301

© PROMPT, tlačiareň cenín, a.s., Bratislava

Příloha č. 2 k Prohlášení o vlastnostech č. 07/13

Bezpečnostní list

http://www.detecha.cz/images/stories/dokumentace_06_13/izoban_21_11_2011.doc

Příloha č. 3 k Prohlášení o vlastnostech č. 07/13

a)

 06
Detecha, chemické výrobní družstvo Husovo náměstí 1208, 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika IZOBAN 07/13
Přilnavost mřížkovou zkouškou: $\leq$ GT 2 Propustnost CO ₂ : $s_D > 50$ m Propustnost pro vodní páru: třída I: $s_D < 5$ m Rychlost pronikání vody v kapalně fázi: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ Soudržnost odtrhovou zkouškou: $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ Odolnost vůči teplotnímu šoku – zmrazovací a rozmrazovací cykly bez působení rozmrazovacích solí: Po zkoušce bez tvorby bublin, trhlin a odlupování Odtrhová zkouška: $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ Chemická odolnost: bazénová voda, 50 % vodný roztok detergentu Po 30 dnech bez viditelných změn Reakce na oheň: třída F Nebezpečné látky: shoda s čl. 5.3
EN 1504-2: 2004 1301
Povrchová úprava na ochranu betonu – ochrana proti vniku látek

Příloha č. 3 k Prohlášení o vlastnostech č. 07/13

b)

 06
Detecha, ch.v.d., Husovo náměstí 1208, 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika 07/13
EN 1504-2: 2004 1301
více na www.detecha.cz