



Obchodní název	EN 2100 RAPID SEALANT	
Charakteristika	<i>Tixotropní izolační hmota na bázi kaučuku k lepení a těsnění kovových ploch dílů automobilů, k utěsnění bodově svařovaných plechů, k lepení podlažních rohožek a všech ostatních předmětů uvnitř automobilu. Dá se snadno nanášet štětcem a špachtlí. Nepraská, zůstává elastická.</i>	
Obch. reference pro objednávku	8880399901 – béžová 8880399900 – béžová	1kg plechovka / 6 ks 300ml tuba / 12 ks
Použití	<i>K utěsnění a lepení různých materiálů: Kov – kov, kov – podlahové krytiny apod. Ve stavebnictví: utěsnění panelů bytových jader, dřevotřískových předělů aj.</i>	
Ředidlo	-	
Tužidlo	-	
Schnutí / 20°C	2-3 hod (200 µm)	
Způsob aplikace	Štětcem, špachtlí, výtlačnou pistolí	
Příklad nátěrového postupu		
A) Příprava podkladu	<i>Plochu, kterou hodláme utěsnit nebo přilepit, důkladně očistíme a zbavíme prachu.</i>	
B) Aplikace výrobku	<i>Štětcem nebo špachtlí nanášíme potřebné množství hmoty na určenou plochu. Roztíráme pomocí tvrdého štětce. Dále lze aplikovat výtlačnou pistolí.</i>	
C) Následná operace	<i>EN 2100 může být ihned po aplikaci přelakován syntetickými emaily.</i>	

